

Panneaux tactile en verre à 9 fonctions

T-K4Gx-x

Description

Panneau tactile en verre à 9 fonctions avec LED centrale pour indication de fonction et rétroéclairage. Touche avec retour sonore et lumineux.

Références

Blanc brillant:	T-K4GL-W
Noir brillant:	T-K4GL-B
Blanc mat:	T-K4GM-W
Noir mat:	T-K4GM-B
Blanc mat avec lignes:	T-K4GM-WX
Noir mat avec lignes:	T-K4GM-BX

Fonctionnalités

- 4 touches indépendantes programmables;
- Commande sélectionnable pour chaque touche;
- 4 touches coulissantes pour monter/descendre ou marche/arrêt;
- Touche multi-touch pour les scénarios;
- Désactiver/activer le rétroéclairage.

Application

Habitations, Hôtels, Bureaux, Usines.

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Protections

Il provient du mécanisme* sur lequel il est monté.

Notas

* Pour W-2ONOFF, W-1SHUTT, W-INPKEY, W-2VLESS.

Montage

Montage sur les commandes:
- W-2ONOFF, W-INPKEY, W-1SHUTT e W-2VLESS.



Connexions

Câble avec connecteur fixe.

Caractéristiques électriques

Alimentation: De la commande murale

Nettoyage du panneau



Pour nettoyer vos panneaux, utilisez un chiffon humide avec savon ou détergent dilué.

L'utilisation de nettoyeur pour vitres, d'alcool ou de diluant lorsque en contact avec la partie arrière fragilise la colle et peut entraîner le remplacement du panneau avec exclusion de garantie.

Conditions de Garantie

La période de garantie est de 5 ans, et doit préserver la facture pour cet effet. Les droits de garantie ne seront pas appliquer si le produit présente:

- Modifications dans les étiquettes qui enveloppent le produit;
- Dommages électriques par mauvaise utilisation;
- Dommages dans la structure comme rayures, coupe et déchirures.

Panneaux tactile en verre à 9 fonctions

T-K4Gx-x

Dimensions




Schéma de câblage

